



FILTRO PLISADO

Filtro plisado de superficie extendida.

Manufacturado con malla galvanizada que le da un soporte a la media filtrante haciéndolo aún más resistente. Con pegamento resistente al agua, FILUPLEAT ofrece durabilidad y resistencia. Diseñado para permitir mínima resistencia al aire sin dejar de cumplir con su función de filtración. Las aplicaciones para el FILUPLEAT son tan diversas que abarcan el sector residencial, comercial e industrial.

**RESISTENTE Y
DURABLE**

**OFRECE UNA BAJA
RESISTENCIA EN LA
OPERACIÓN.
AHORRADOR.**

**FABRICADOS A
MEDIDA.**

**RESISTENTE A LA
CORROSION.**

ECONOMICOS.



2do. Anillo Av. Santa Cruz
#1007 esq. Tte. Roca Peirano



www.refrimet.com



ventas@refimet.com



[refrimet.bol](https://www.facebook.com/refrimet.bol)



72188079

FILTRO PLISADO

DATOS TECNICOS

Resistencia.

-1" profundidad = .49" w.g.

-2" profundidad = .24" w.g.

-4" profundidad = .22" w.g.

FILUPLEAT ofrece baja caída de presión lo cual se refleja en un filtro de 24x24x2 a una velocidad de 500 ppm ofrece una caída de presión de 0.24" W.G.

Arrestancia: 90%

Merv 8

